MASK Programmierung bzw FG

30.9.96

FG erlaubt Speichern in und Rückladen aus TG "FG" Siehe Beispiel prx= FS (Führerschein)

^YFG	Steuert Ablauf	
^YFG11	Laden aus ^PATFD	
^YFG12	Speichern in PATFD	
^YFG**prx**	Checkprogr der 1. BildschirmSeite	also zB ^YFGFS
^YFG**prx**2	Checkprogr der 2. BildschirmSeite	also zB ^YFGFS2
^YFG**prx**3	LeerMaske mit evtl. default Werten,S ^PATFO(%P)	also zB ^YFGFS3

M A S K (P R X) = 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9

Piece	bei FG	bei INP1:
1	Zeilenzahl	Zeilenzahl
2	Seitenzahl	Zeile des Titels
3		Tab des Titels
4		Titel
5	PRX der nächsten Seite	Keine Fußzeile / Uhrzeit (wg Zeile 23)
6	Zeilenzahl in PATFD	
7		Label für Bildrefresh
8		PF3 - Label
9		PF4 - Label

M A S K (P R X , N r) = 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

1 **X** Fragefeld
***** nur Display, A) nur Linie in Zeile 3 =*'3' ' ' ' ' ' '
B) Linie mit Text =*'3' Tab' Text ' ' ' '
C)nur Text =*'3' Tab' 0 ' 0 ' Text' ' ' X' ' '
P = Startfeld
Z =Zeilenumbruch ins nächste Feld

2 Zeile

3 Tab Pos Frage Anfang

4 Aufsetzpkt des Cursors für Antwort, oder Text für Invers-Text in Linie

5 Feldlänge, wenn = **0** und Piece1=* dann nur Textausgabe von Piece 6 ohne Ansprung

6 Text der Frage

7 NAME für Auswahlliste **^MASK("SEL",Name)** oder **^TEST(** oder **^TEST($J,** oder **TEST(**

8 ***** heißt: nur Auswahl möglich bzgl. Piece 7
Z heißt: Zeilenumbruch ins nächste Feld

9 **X** Feld wird nicht angesprungen
CR oder **UP** oä : Maske wird wie bei SEL verlassen wenn TFKT= piece 9

10 LABEL für Prüfroutine-Direkt, auch wenn TC1=1

11 LABEL für Speicherroutine-Direkt

12 Zeile im PATFD für Prg aus ^YFG
S geht nach jeder Eingabe VON R/L-Pfeil in TXTCHECK (PrgName = PRX)

13 TAB im PATFD für Prg aus ^YFG

14 **0** heißt Abspeichern im ^PATFD ohne Feldname , **1** mit Feldname (Dann errechnet sich die Tab des Feldnamens im PATFD =(Piece 13 - $L(FELDNAME))

15

16 zB ABC = Hilfetext = ^HELPDATA(ABC) für Aufruf mit F1

17 zB ^PATN = Global für Pfeiltasten +TXT-Eingabe Globalorientiert buchstabenweise.

18

19 Auslöser-Taste für Piece 20

20 Programm-Label fürAufruf mit Taste aus Piece 19

21 TYP,Zeile für ^MASKHELP(TYP,Zeile) wird in Fußleiste angezeigt

MASK("SEL",Name)=Anzahl ("SEL",NAME,1)=1. Auswahl .....
N NOCL Clear Screen vor INP1 S NOCL=1 Kein Clear
N TC1 geh nach jedem Feld in Progr. mit Namen wie PRX zum TXT-Check S TC1=1 :Keine Prüf.

Erstellung von MASK(PRX) :

- In **TVV** Verz **MASK** anlegen. Dann Text erstellen Name wie zukünft. PRX
  Dann **D ^YMASK** >>>> ^MASK(PRX)
  Dann (nur für ^YFG wg Ablage in PATFD) **D B^YMASK** druckt Tabelle zur erleichterten Bearbeitung, falls Ablage der einzelnen Werte in ^PATFD erwünscht.
  (Siehe TG "FG" bzw. Pieces 12,13,14
- **D B^YFORM** FORM-Global erstellen oder editieren
- **D ^YFORM** druckt Zeilen/Spalten über Formular dann einfaches Ablesen der Koordinaten
- **D ^MASK4(PRX,Von,Bis,0)= ohne Clear D ^MASK4(PRX,Von,Bis,1)= mit Clear**
- **D ^MASKSE(Down,PageDown,Up,PRX2) PRX2= 2.Seite**
- **D ^WINZEIL(BY) Nur Zeilenrefresh**